

PR - NEW PRINCE

HP 70/120 - kW 51/88



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª cat.)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 90x12 mm
- Alberi porta coltelli a forma circolare, (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Alberi porta coltelli supportati da cuscinetti ad alte prestazioni
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione in bagno d'olio
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli
- Tiranti rinforzati 3° punto dal mod. 2500

Nelle versioni a rullo


- Regolazione a perni dei rulli posteriori

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 2)
- Front oscillating bar hitch
- Single speed unit, 540 rpm
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- 22 cm rotor spacing, with 90x12 mm knives
- Circular blade holder shaft (with cementation treatment) "HEAVY DUTY" version
- Blade holder shaft supported by high performance bearings
- Central and side gears (with cementation treatment), "HEAVY DUTY" version
- Transmission body in oil bath
- Adjustable height side skirting
- Pin regulation of the levelling bar by height and distance from the blades
- Reinforced 3rd point hitch from mod. 2500

In roller versions

- Pin regulation of the rear rollers



SKF

SKF Equipped



MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	UTENSILI	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE	PESO* RULLO GABBIA Ø 410
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TOOL	WORKING DEPTH	ROTOR	WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 410
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	giri/min - rpm	kg
2250	70 / 120	51 / 88	2350	2417	20	28	310	850
2500	80 / 120	59 / 88	2570	2637	22	28	310	910
3000	90 / 120	66 / 88	3010	3077	26	28	310	1070

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi
- When using on rocky ground, it is recommended to equip the harrow with a stone protection kit