

DE - DEMONIO-S2

HP 180/380 - kW 132/279



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3N, 3ª e 4L N categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 735 con picchi
- Rotore con dente in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA" taglia 50
- Anelli di protezione supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione delle slitte per la profondità lavoro MECCANICO
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 3N, 3 and 4L N)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor, diam. 735 with peaks
- Rotor with teeth size 50 in "HIGH RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- Double lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Transmission support protection rings
- Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a HYDRAULIC jack
- Front conveyor adjustable with HYDRAULIC jack
- MECHANIC adjustment of sledges for work depth
- Protective counter bonnet in "HIGH RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- "By Valentini" friction phasing system

Tractor equipment notes

- Variable transmission
- Hydraulic distributors requested from 2 to 6
- If necessary, equip the tractor front ballast



CE

SKF

SKF Equipped

HARDOX
IN MY BODY

T08_1:3,03_DE-S2

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	BITS**	HARD GROUND OR WITH STUMPS WORKING DEPTH*	WORKING DEPTH* SOFT GROUND	ROTOR	WEIGHT*
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm	Kg
1800	180 / 280	132 / 205	1865	2285	51	22	40	330	4280
2000	200 / 280	147 / 205	2065	2485	56	22	40	330	4580
2300	220 / 380	161 / 279	2365	2785	65	22	40	330	4880
2500	230 / 380	169 / 279	2565	2985	71	22	40	330	5280
2800	250 / 380	183 / 279	2865	3285	81	22	40	330	5580
3000	270 / 380	198 / 279	3065	3485	84	22	40	330	5880
3300	290 / 380	213 / 279	3365	3785	95	22	40	330	6180

* Approssimativo

* Approximate

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** Net additional teeth to balance the rotor