

CB - CANNIBAL

HP 220/430 - kW 164/320



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª cat. fino al mod. 2500, 3ª e 4ª cat. dal mod. 2800)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 950 con utensili
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sul supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione lat. ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G" mod. 1500
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G" dal mod. 1800
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (category 3 up to mod. 2500, category 3 and 4 from mod. 2800)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor, 950 diam. with tools
- Rotor with teeth size 50 in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Protection rings on transmission support
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- Single lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G" for model 1500
- Double lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G" from model 1800
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Rear containment sheets for the selection of crushed product that can be adjusted with a HYDRAULIC jack
- Front conveyor adjustable with HYDRAULIC jack
- HYDRAULIC adjustment of sledges for work depth
- Casing protection cap on both sides
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- "By Valentini" friction phasing system

Tractor equipment notes

- Variable transmission
- Hydraulic distributors requested from 2-6
- If necessary, equip the tractor front ballast


T5_1:3,10_FA

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TEETH**	HARD GROUND OR WITH STUMPS WORKING DEPTH*	WORKING DEPTH* SOFT GROUND	ROTOR	WEIGHT*
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm	Kg
1800	220 / 400	164 / 298	1745	2210	66	27	50	323	4800
2000	260 / 400	191 / 298	1995	2460	76	27	50	323	5300
2300	280 / 400	206 / 298	2245	2710	86	27	50	323	5800
2500	300 / 400	221 / 298	2495	2960	96	27	50	323	6400
2800	320 / 400	235 / 298	2745	3210	106	27	50	323	6900
3000	350 / 400	257 / 298	2995	3460	116	27	50	323	7400
3300	380 / 400	279 / 298	3245	3710	126	27	50	323	7600
3500	400 / 430	298 / 320	3495	3960	136	27	50	323	8150

* Approssimativo

* Approximate

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** Net additional teeth to balance the rotor