

PANDA

t 10/15 - l/min 100/120 - bar 250/270



Testata trinciante per rami e piccoli alberi, adatta ad escavatori midi con pesi da 10 a 15 tonnellate.
Max. diametro di lavoro 20 cm.

*Shredding head for branches and small trees, suitable for midi excavators with weights from 10 to 15 ton.
Max. working diameter 20 cm.*

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore
- Trasmissione a 4 cinghie tipo SPBX
- Pattini laterali regolabili, con lamiera antiusura in hardox
- Motori idraulici a pistoni disponibili da 47 cc opp. da 55 cc
- Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione
- Tubi idraulici lunghezza 2.4 m
- Apertura idraulica dello sportello anteriore
- Catene posteriori e anteriori di protezione contro lancio di materiale
- Valvola 3 funzioni: antishock - anticavitazione - lim. portata
- Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in hardox 450
- Rotore DCR con utensili fissi reversibili a doppio inserto

STANDARD EQUIPMENT:

- Steel plate (unpainted) to build the top bracket for excavator
- 4-belt transmission type SPBX
- Adjustable side skids, with hardox wear plate
- Hydraulic piston engines available in 47 cc or 55 cc
- Nitrogen accumulator, with anti-shock function, to absorb pressure peaks
- Hydraulic hoses 2.4 m long
- Hydraulic front door opening
- Rear and front chains for protection against material throwing
- 3-function valve: antishock - anticavity - flow rate limiter
- DCR bite limiter system, with hardox 450 anti-wear profiles
- DCR rotor with fixed reversible double-insert tools



MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PORTATA	PRESSIONE DI ESERCIZIO	PESO ESCAVATORE	PESO*
MODEL	WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TEETH**	FLOW RATE	PRESSURE SET	EXCAVATOR WEIGHT	WEIGHT*
	mm	mm	n° - No.	l/min	bar	t	Kg
1000	1050	1250	22	100 / 120	250 / 270	10.0 / 13.0	790
1300	1300	1550	26	100 / 120	250 / 270	12.0 / 15.0	880

* Approssimativo

* Approximate

** Utensili fissi reversibili a doppio inserto

** Fixed reversible double insert tools