

VOLPE

t 15/20 - l/min 130/160 - bar 270/300



Testata trinciante, serie forestale pesante, per rami e alberi, adatta a midi-escavatori con pesi da 15 a 20 ton. Max. diametro di lavoro 30 cm.

Shredding head, heavy forestry series, for branches and trees, suitable for midi-excavators with weights from 15 to 20 ton. Max. working diameter 30 cm.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore
- Trasmissione a 5 cinghie tipo SPBX
- Pattini laterali regolabili, con lamiera antiusura in hardox
- Motori idraulici a pistoncini disponibili da 55 cc opp. da 64 cc
- Tubi flessibili di lunghezza 2.5 m
- Sportello frontale con sistema di apertura idraulico
- Catene posteriori e anteriori di protezione contro lancio di materiale
- Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione
- Valvola 3 funzioni: antishock - anticavitazionale - lim. portata
- Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in hardox 450
- Rotore DCR con utensili fissi reversibili a doppio inserto

STANDARD EQUIPMENT:

- Steel plate (unpainted) to build the top bracket for excavator 64 cc piston engine
- 5-belt transmission type SPBX
- Adjustable side skids, with hardox wear plate
- Hydraulic piston motors available in 55 cc or 64 cc
- Hoses 2.5 m long
- Front door with hydraulic opening system
- Rear and front chains for protection against material throwing
- Nitrogen accumulator, with antishock function, to absorb pressure peaks
- 3-function valve: antishock - anticavity - flow rate limiting
- DCR bite limiter system, with hardox 450 wear profiles
- DCR rotor with fixed reversible double-insert tools



CE

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PORTATA	PRESSIONE DI ESERCIZIO	PESO ESCAVATORE	PESO*
MODEL	WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TEETH**	FLOW RATE	PRESSURE SET	EXCAVATOR WEIGHT	WEIGHT*
	mm	mm	n° - No.	l/min	bar	t	Kg
1300	1300	1500	26	130 / 160	270 / 300	15.0 / 20.0	1050
1600	1600	1800	30	130 / 160	270 / 300	15.0 / 20.0	1130

* Approssimativo
* Approximate

** Utensili fissi reversibili a doppio inserto
** Fixed reversible double insert tools