

LINCE

t 21/28 - l/min 180/230 - bar 300/320



Testata trinciante per rami e alberi, adatta a grandi escavatori con pesi da 21 a 28 tonnellate.

Max. diametro di lavoro 40 cm.

Shredding head for branches and trees, suitable large excavators with weights from 20 to 25 tons.

Max. working diameter 40 cm.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore
- Trasmissione a 5 cinghie tipo SPBX
- Pattini laterali regolabili, con lamiera antiusura in hardox
- Motori idraulici a pistoni disponibili da 80 cc opp. da 91 cc
- Tubi idraulici di lunghezza 2.5 m
- Apertura idraulica dello sportello anteriore
- Catene posteriori e anteriori di protezione contro lancio di materiale
- Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione
- Valvola 3 funzioni: antishock - anticavatazionale - lim. portata
- Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in hardox 450
- Rotore DCR con utensili fissi reversibili a doppio inserto

STANDARD EQUIPMENT:

- *Steel plate (unpainted) to build the top bracket for excavator*
- *5-belt transmission type SPBX*
- *Adjustable side skids, with hardox wear plate*
- *Hydraulic piston motors available in 80 cc or 91 cc*
- *Hydraulic hoses 2.5 m long*
- *Hydraulic front door opening*
- *Rear and front chains for protection against material throwing*
- *Nitrogen accumulator, with antishock function, to absorb pressure peaks*
- *3-function valve: antishock - anticavity - flow rate limiting*
- *DCR bite limiter system, with hardox 450 wear profiles*
- *DCR rotor with fixed reversible double-insert tools*



MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PORTATA	PRESSIONE DI ESERCIZIO	PESO ESCAVATORE	PESO*
MODEL	WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TEETH**	FLOW RATE	PRESSURE SET	EXCAVATOR WEIGHT	WEIGHT*
	mm	mm	n° - No.	l/min	bar	t	Kg
1300	1300	1500	26	180 / 230	300 / 320	21.0 / 25.0	1440
1600	1600	1800	30	180 / 230	300 / 320	23.0 / 28.0	1590

* Approssimativo

* Approximate

** Utensili fissi reversibili a doppio inserto

** Fixed reversible double insert tools