

ORSO**t 28/35 - l/min 280/350 - bar 320/350**

Testata trinciante per rami e alberi,
adatta per escavatori di grandi
dimensioni con pesi da 30 a 35
tonnellate.

Max. diametro di lavoro 50 cm.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore
- 2 motori a pistoni da 80 cc opp. 91 cc
- Tubi flessibili di lunghezza 2.5 m
- Doppia trasmissione a 5+5 cinghie tipo XPB
- Sportello frontale idraulico
- Catene posteriori e anteriori di protezione contro lancio di materiale
- Valvola 3 funzioni: antishock - anticavitazionale - lim. portata
- Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in hardox 450
- Rotore DCR con utensili fissi reversibili a doppio inserto

*Shredding head for branches and trees,
suitable large excavators with weights
from 30 to 35 tons.*

Max. working diameter 50 cm.

STANDARD EQUIPMENT:

- Steel plate (unpainted) to build the top bracket for excavator
- 2 piston engines of 80 cc or 91 cc
- Flexible hoses of 2.5 m length
- Dual 5+5 belt transmission type XPB
- Hydraulic front door
- Rear and front chains for protection against material throwing
- 3-function valve: antishock - anticavity - flow rate limiting
- DCR bite limiter system, with hardox 450 wear profiles
- DCR rotor with fixed reversible double-insert tools



CE

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PORTATA	PRESSIONE DI ESERCIZIO	PESO ESCAVATORE	PESO*
MODEL	WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TEETH**	FLOW RATE	PRESSURE SET	EXCAVATOR WEIGHT	WEIGHT*
	mm	mm	n° - No.	l/min	bar	t	Kg
1300	1300	1600	26	280 / 350	320 / 350	28.0 / 35.0	1820
1600	1600	1900	30	280 / 350	320 / 350	28.0 / 35.0	1950

* Approssimativo

* Approximate

** Utensili fissi reversibili a doppio inserto

** Fixed reversible double insert tools