

AP - APOLLO

HP 110/190 - kW 81/142



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Cat. 2 e 3N)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90x10 mm
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiatricate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Cuscinetti orientabili a rulli
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Tiranti rinforzati 3° punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"

Nelle versioni a rullo

- Per mod. 2500 - 1 martinetto meccanico per regolazione profondità
- Dal mod. 2800 - 2 martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo differisce dalla sagoma della macchina
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 2 and 3N)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor Ø 540 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- Helical blades: 6 per flange, size 90x10 mm
- Idle side support in oil bath
- External scraper blades
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Single lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Spherical roller bearing
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Reinforced 3rd point hitch
- Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers

In roller versions

- For mod. 2500 - 1 mechanical jack for adjusting depth
- From mod. 2800 - 2 mechanical jacks for adjusting depth
- Roller differs from the machine outline
- Protective shroud casing and sledge on outer side



T0_1:3,09_MS

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/ PUNTE	PESO* RULLO GABBIA Ø 510
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	HOES	WORKING DEPTH	HOE ROTOR	BLADES/ POINTS ROTOR	WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 510
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - rpm		kg
2500	110 / 190	81 / 142	2600	2800	60	28	259	324	1480
2800	120 / 190	88 / 142	2850	3050	66	28	259	324	1620
3000	140 / 190	102 / 142	3100	3300	72	28	259	324	1770
3300	150 / 190	110 / 142	3350	3550	78	28	259	324	1890

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
- When using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.