

FR - RAMBO

HP 110/150 - kW 81/110

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2° e 3° c.)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 636 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Slitte regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 2 and 3)
- Single speed unit, 540 rpm
- Reinforced rotor, Ø 636 with bits
- Rotor with Ø 25 bits in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Transmission support and idle side support protection rings
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Single lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Idle side support in oil bath
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a MECHANICAL jack
- Front conveyor adjustable with MECHANICAL jack
- Sledges adjustable with MECHANICAL jack
- Protective shroud casing and sledge on outer side
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"

Tractor equipment notes

- Variable transmission
- Hydraulic distributors requested from 2 to 4
- If necessary, equip the tractor with front ballast

**T0_1:3,09_MS**

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITÀ DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	BITS**	WORKING DEPTH* ON ROCK BANK	WORKING DEPTH* SOFT GROUND	ROTOR	WEIGHT*
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm	kg
1000	110/150	81/110	1075	1425	88	15	25	236	1780
1300	120/150	89/110	1325	1675	112	15	25	236	1900
1500	130/150	96/110	1575	1925	133	15	25	236	2100

* Approssimativo
* Approximate

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore
** Net additional teeth to balance the rotor