

PO - POSEIDON

HP 150/250 - kW 110/186



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Cat. 3N)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 600 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90x10 mm
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Cuscinetti orientabili a rulli
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Tiranti rinforzati 3° punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"

Nelle versioni a rullo

- 2 martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo differisce dalla sagoma della macchina
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 3N)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor Ø 600 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- Helical blades: 6 per flange, size 90x10 mm
- Idle side support in oil bath
- External scraper blades
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- Single lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Spherical roller bearing
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Reinforced 3rd point hitch
- Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers

In roller versions

- 2 mechanical jacks for adjusting depth
- Larger roller parallel to the transmission
- Protective shroud casing and sledge on outer side



T1_1:4,08_ER

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/PUNTE	PESO* RULLO GABBIA Ø 600
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	HOES	WORKING DEPTH	HOE ROTOR	BLADES/POINTS ROTOR	WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 600
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - rpm		kg
2500	150 / 250	110 / 186	2600	2800	60	28	245	306	1780
2800	180 / 250	132 / 186	2850	3050	66	28	245	306	1940
3000	200 / 250	147 / 186	3100	3300	72	28	245	306	2100
3300	220 / 250	161 / 186	3350	3550	78	28	245	306	2280

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
- When using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.