

JG - JAGUAR

HP 110/180 - kW 79/132



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Cat. 2)
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 80x8 mm
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiaflangiate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto
- Trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio
- Cuscinetto a sfere
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"

Nelle versioni a rullo

- 2 martinetti meccanici per regolazione profondità (1 martinetto per rullo)
- Rullo parallelo alla trasmissione
- Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori "by Valentini" (su richiesta)
- Cuffia protezione carter

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 2)
- Central anchor
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor Ø 500 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- Helical blades: 6 per flange, size 80x8 mm
- Idle side support in oil bath
- External scraper blades
- Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Side cardan with safety bolt
- Hydraulic opening and closing of the bodies with 2 jacks and controlled block valves
- Automatic hydraulic device with safety hooks for transport
- Lateral transmission with gears in oil bath
- Ball bearing
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers

In roller versions

- 2 mechanical jacks for adjusting depth (1 jack for roller)
- Roller parallel to the transmission
- Automatic rear roller alignment device "by Valentini" (upon request)
- Casing protection cap



SKF Equipped



T2_1:2,26_JG

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/ PUNTE	PESO* RULLO GABBIA Ø 410
MODEL	POWER	WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	HOES	WORKING DEPTH	HOE ROTOR	BLADES/ POINTS ROTOR	WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 410
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - rpm	kg
3200	110/180	79/132	3250	3500	72	25	229	1500
3700	120/180	87/132	3750	4000	84	25	229	1600
4200	130/180	94/132	4250	4500	96	25	229	1950

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
- When using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.