

FA-L - ATILA - L

HP 200/400 - kW 147/294



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª cat. fino al 2500, dal 2800 3ª e 4ª cat.)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 829 con picchi
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporti trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 3 up to 2500, from 2800 category 3 and 4)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor, 829 diam. with bits
- Rotor with 35 Ø bits in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Protection rings on transmission support
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- Double lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a HYDRAULIC jack
- Front conveyor adjustable with HYDRAULIC jack
- HYDRAULIC adjustment of sledges for work depth
- Casing protection cap on both sides
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- "By Valentini" Friction phasing system

Tractor equipment notes

- Variable transmission
- Hydraulic distributors requested from 2 to 6
- If necessary, equip the tractor with front ballast



T5_1:3,10_FA

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	BITS**	WORKING DEPTH* ON ROCK BANK	WORKING DEPTH* SOFT GROUND	ROTOR	WEIGHT*
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm	Kg
1800	200 / 400	147 / 294	1745	2210	152	19	40	258	5400
2000	220 / 400	162 / 294	1995	2460	170	19	40	258	5650
2300	240 / 400	176 / 294	2245	2710	198	19	40	258	6000
2500	280 / 400	206 / 294	2495	2960	214	19	40	258	6370
2800	300 / 400	221 / 294	2745	3210	232	19	40	258	6750
3000	320 / 400	235 / 294	2995	3460	250	19	40	258	7150

*Approssimativo
* Approximate weight

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore
** Net additional teeth to balance the rotor