

FA-N - ATTILA - N

HP 220/400 - kW 162/294

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3ª cat. fino al 2500, dal 2800 3ª e 4ª cat.)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 930 con picchi
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

SHORT | VALENTINI 2025**STANDARD EQUIPMENT:**

- 3 point universal hitch (Category 3 up to 2500, from 2800 category 3 and 4)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor, 930 diam. with bits
- Rotor with 35 Ø bits in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Protection rings on transmission support
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- Double lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a HYDRAULIC jack
- Front conveyor adjustable with HYDRAULIC jack
- HYDRAULIC adjustment of sledges for work depth
- Casing protection cap on both sides
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- "By Valentini" friction phasing system

Tractor equipment notes

- Variable transmission
- Hydraulic distributors requested from 2 to 6
- If necessary, equip the tractor front ballast



CE

SKF

SKF Equipped

HARDOX
IN MY BODY

T5_1:3,10_FA

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	BITS**	WORKING DEPTH* ON ROCK BANK	WORKING DEPTH* SOFT GROUND	ROTOR	WEIGHT*
	HP	KW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm	Kg
1800	220 / 400	162 / 294	1745	2210	170	27	50	258	5480
2000	240 / 400	176 / 294	1995	2460	185	27	50	258	5900
2300	280 / 400	206 / 294	2245	2710	220	27	50	258	6400
2500	320 / 400	235 / 294	2495	2960	238	27	50	258	7000
2800	340 / 400	250 / 294	2745	3210	256	27	50	258	7600
3000	360 / 400	265 / 294	2995	3460	274	27	50	258	8200

*Approssimativo

* Approximate weight

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** Net additional teeth to balance the rotor

The images are for illustrative purposes only, intended to present the product, and may vary due to design changes 17