

# KG - KING

HP 100/230 - kW 74/169



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª cat.)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Smontaggio rapido dei coltelli
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- PDF posteriore
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Interasse tra i rotori cm 22, con coltelli 100x12 mm
- Alberi porta coltelli a forma circolare, versione "HEAVY DUTY"
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione in bagno d'olio
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli
- Collegamenti rinforzati 3° punto

## Nelle versioni a rullo

- Regolazione a perni dei rulli posteriori

## STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 3)
- Front oscillating bar hitch
- Quick blades release
- Single speed unit, 1000 rpm
- Rear PTO
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- 22 cm rotor spacing, with 100x12 mm knives
- Circular blade holder shaft "HEAVY DUTY" version
- Central and side gears (with cementation treatment), "HEAVY DUTY" version
- Transmission body in oil bath
- Adjustable height side skirting
- Pin regulation of the levelling bar by height and distance from the blades
- Reinforced 3rd point hitch

## In roller versions

- Pin regulation of the rear rollers



SKF Equipped



| MODELLO | POTENZA   |           | LARGHEZZA LAVORO | INGOMBRO TOTALE | UTENSILI | PROFONDITÀ DI LAVORO | ROTORE         | PESO* RULLO GABBIA Ø 510  |
|---------|-----------|-----------|------------------|-----------------|----------|----------------------|----------------|---------------------------|
| MODEL   | POWER     |           | WORKING WIDTH    | TOTAL FOOTPRINT | TOOL     | WORKING DEPTH        | ROTOR          | WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 510 |
|         | HP        | kW        | mm               | mm              | n°       | cm                   | giri/min - rpm | kg                        |
| 2500    | 100 / 230 | 74 / 169  | 2500             | 2550            | 22       | 28                   | 361            | 1390                      |
| 3000    | 120 / 230 | 88 / 169  | 3010             | 3077            | 26       | 28                   | 361            | 1590                      |
| 3500    | 140 / 230 | 103 / 169 | 3450             | 3517            | 30       | 28                   | 361            | 1900                      |
| 4000    | 160 / 230 | 118 / 169 | 3890             | 3957            | 34       | 28                   | 361            | 2030                      |
| 4500    | 180 / 230 | 132 / 169 | 4330             | 4397            | 38       | 28                   | 361            | 2300                      |

\* Approssimativo

\* Approximate weight

- Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi
- When using on rocky ground, it is recommended to equip the harrow with a stone protection kit