

LE - LEOPARD

HP 110/180 - kW 81/132



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª cat.)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 90x12 mm
- Alberi porta coltelli a forma circolare, (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione in bagno d'olio
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli

Nelle versioni a rullo

- Regolazione a perni dei rulli posteriori
- Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori "by Valentini" (su richiesta)

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 2)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Side cardan with safety bolt
- 22 cm rotor spacing, with 90x12 mm knives
- Circular blade holder shaft (with cementation treatment) "HEAVY DUTY" version
- Central and side gears (with cementation treatment), "HEAVY DUTY" version
- Transmission body in oil bath
- Automatic hydraulic device with safety hooks for transport
- Hydraulic opening and closing of the bodies with 2 jack and controlled block valves
- Adjustable height side skirting
- Pin regulation of the levelling bar by height and distance from the blades

In roller versions

- Pin regulation of the rear rollers
- Automatic rear roller alignment device "by Valentini" (upon request)



MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	UTENSILI	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE	PESO* RULLO GABBIA Ø 410
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TOOL	WORKING DEPTH	ROTOR	WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 410
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - rpm	kg
3200	110/180	81/132	3276	3323	28	28	345	1400
3600	120/180	88/132	3716	3763	32	28	345	1570
4000	130/180	96/132	4156	4203	36	28	345	1740
4600	150/180	110/132	4596	4643	40	28	345	1900

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi
- When using on rocky ground, it is recommended to equip the harrow with a stone protection kit