

# DB - DIABLO

## HP 130/240 - kW 96/176



### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Cat. 3N)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 90x12 mm
- Alberi porta coltelli a forma circolare, (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione in bagno d'olio
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli

### Nelle versioni a rullo

- Regolazione a perni dei rulli posteriori
- Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori "by Valentini" (su richiesta)

### STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 3N)
- Front oscillating bar hitch
- Single speed unit, 1000 rpm
- Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Side cardan with safety bolt
- 22 cm rotor spacing, with 90x12 mm knives
- Circular blade holder shaft (with cementation treatment) "HEAVY DUTY" version
- Central and side gears (with cementation treatment), "HEAVY DUTY" version
- Transmission body in oil bath
- Automatic hydraulic device with safety hooks for transport
- Hydraulic opening and closing of the bodies with 2 jack and controlled block valves
- Adjustable height side skirting
- Pin regulation of the levelling bar by height and distance from the blades

### In roller versions

- Pin regulation of the rear rollers
- Automatic rear roller alignment device "by Valentini" (upon request)



| MODELLO | POTENZA   |           | LARGHEZZA LAVORO | INGOMBRO TOTALE | UTENSILI | PROFONDITÀ DI LAVORO | ROTORE         | PESO* RULLO GABBIA Ø 510  |
|---------|-----------|-----------|------------------|-----------------|----------|----------------------|----------------|---------------------------|
| MODEL   | POWER     |           | WORKING WIDTH    | TOTAL FOOTPRINT | TOOLS    | WORKING DEPTH        | ROTOR          | WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 510 |
|         | HP        | kW        | mm               | mm              | n°       | cm                   | giri/min - rpm | kg                        |
| 3600    | 130 / 240 | 96 / 176  | 3704             | 3751            | 32       | 28                   | 345            | 1880                      |
| 4000    | 150 / 240 | 110 / 176 | 4144             | 4191            | 36       | 28                   | 345            | 1990                      |
| 4600    | 170 / 240 | 125 / 176 | 4584             | 4631            | 40       | 28                   | 345            | 2150                      |
| 5000    | 190 / 240 | 140 / 176 | 5024             | 5071            | 44       | 28                   | 345            | 2350                      |

\* Approssimativo

\* Approximate weight

- Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi
- When using on rocky ground, it is recommended to equip the harrow with a stone protection kit