

MD -MAXI DIABLO

HP 160/340 - kW 118/250



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3N cat.)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6 fino al mod. 5000, 1" 3/4 Z20 per mod. 6000)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 100x12 mm
- Smontaggio rapido dei coltelli
- Alberi porta coltelli a forma circolare, versione "HEAVY DUTY"
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione in bagno d'olio
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto fino al mod. 5000
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate fino al mod. 5000
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate per mod. 6000
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli

Nelle versioni a rullo

- Regolazione a perni dei rulli posteriori
- Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori "by Valentini" (su richiesta)

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 3N)
- Front oscillating bar hitch
- Single speed unit, 1000 rpm
- Central fixed cardan (1" 3/8 Z6 up to mod. 5000, 1" 3/4 Z20 for mod. 6000)
- Side cardan with safety bolt
- 22 cm rotor spacing, with 100x12 mm knives
- Quick blades release
- Adjustable conical bearings
- Circular blade holder shaft "HEAVY DUTY" version
- Central and side gears (with cementation treatment), "HEAVY DUTY" version
- Transmission body in oil bath
- Automatic hydraulic device with safety hooks for transport up to mod. 5000
- Hydraulic opening and closing of the bodies with 2 jack and controlled block valves up to mod. 5000
- Hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jack and controlled block valves for mod. 6000
- Adjustable height skirting
- Pin regulation of the levelling bar by height and distance from the blades

In roller versions

- Pin regulation of the rear rollers
- Automatic rear roller alignment device "by Valentini" (upon request)



SKF Equipped



MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	UTENSILI	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE	PESO* RULLO GABBIA Ø 510
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TOOLS	WORKING DEPTH	ROTOR	WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 510
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	giri/min - rpm	kg
4000	160 / 280	118 / 206	4164	4211	36	30	361	2440
4600	180 / 280	132 / 206	4604	4651	40	30	361	2800
5000	200 / 300	147 / 221	5044	5091	44	30	361	3000
6000	230 / 340	169 / 250	5924	5971	52	30	361	3300

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi
- When using on rocky ground, it is recommended to equip the harrow with a stone protection kit