


MT-MAMMUT

HP 220/420 - kW 162/309



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Cat. 3N e 4L N)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza fino al mod. 6000
- Cardano laterale con frizione a dischi dal mod. 7000
- Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 100x15 mm
- Smontaggio rapido dei coltelli
- Alberi porta coltelli a forma circolare, versione "HEAVY DUTY"
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione in bagno d'olio
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a martinetti meccanici della barra livellatrice in altezza e a perni in distanza dai coltelli

Nelle versioni a rullo

- Rulli posteriori regolati da 4 martinetti idraulici con valvole di blocco
- Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori "by Valentini" (su richiesta)

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 3N and 4L N)
- Front oscillating bar hitch
- Single speed unit, 1000 rpm
- Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- Side cardan with safety bolt up to mod. 6000
- Side cardan with disk clutch from mod. 7000
- 22 cm rotor spacing, with 100x15 mm knives
- Quick blades release
- Circular blade holder shaft "HEAVY DUTY" version
- Central and side gears (with cementation treatment), "HEAVY DUTY" version
- Transmission body in oil bath
- Hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jack and controlled block valves
- Adjustable height side skirting
- Mechanical jack regulation of the levelling bar by height and distance from the blades

In roller versions

- Rear rollers regulated by 4 hydraulic jack with block valves
- Automatic rear roller alignment device "by Valentini" (upon request)



MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	UTENSILI	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE	PESO* RULLO GABBIA Ø 600
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TOOL	WORKING DEPTH	ROTOR	WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 600
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	rpm	kg
5000	220 / 420	162 / 309	5044	5091	44	30	361	3610
6000	250 / 420	183 / 309	5924	5971	52	30	361	4090
7000	300 / 420	221 / 309	6804	6851	60	30	361	4590
8000	350 / 420	257 / 309	7684	7731	68	30	361	5050
9000	380 / 420	279 / 309	8564	8611	76	30	361	5550

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi
- When using on rocky ground, it is recommended to equip the harrow with a stone protection kit