

AE - ATENA

HP 90/190 - kW 66/140

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2a e 3N cat.)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90x10 mm
- Supporto lato folle in bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Cuscinetto orientabile a rulli
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Tiranti rinforzati 3° punto dal mod. 2500
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"
- Griglia posteriore a molle

Nelle versioni a rullo

- Fino al mod 2500 - 1 martinetto meccanico per regolazione profondità
- Dal mod. 2800 - 2 martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo differisce dalla sagoma della macchina
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 2 and 3N)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor Ø 540 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- Helical blades: 6 per flange, size 90x10 mm
- Idle side support in oil bath
- External scraper blades
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Single lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Spherical roller bearing
- Bearing supports with special seals "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Reinforced 3rd point hitch from mod. 2500
- Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers
- Spring rear grid

In roller versions

- Up to mod. 2500 - 1 mechanical jack for depth adjustment
- From mod. 2800 - 2 mechanical jack for depth adjustment
- Roller differs from machine outline
- Protective shroud casing and sledge on outer side



SKF
SKF Equipped

CE

T0_1,3,09_MS

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/ PUNTE	PESO* RULLO PACKER Ø 525
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	HOES	WORKING DEPTH	HOE ROTOR	BLADES/ POINTS ROTOR	WEIGHT* PACKER ROLLER Ø 525
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	giri/min - RPM		kg
2000	90 / 170	66 / 125	2100	2300	48	28	259	324	1500
2300	100 / 190	74 / 140	2350	2550	54	28	259	324	1630
2500	110 / 190	81 / 140	2600	2800	60	28	259	324	1770
2800	120 / 190	88 / 140	2850	3050	66	28	259	324	1930
3000	140 / 190	103 / 140	3100	3300	72	28	259	324	2080
3500	160 / 190	118 / 140	3600	4000	84	28	259	324	2230

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
- Per un'affinatura migliore del terreno, si consiglia di usare vomerini rinalzatori o dischi laterali sull'interratrice.
- For use on hard or stony soils, it is advisable to equip the stone currier with counter-flanges.
- To improve soil refinement, it is advisable to equip with ridger ploughshares or side disks.