

AU - AURORA ST

HP 150/250 - kW 110/184



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Cat. 3N)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 600 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90x10 mm
- Supporto lato folle in bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Cuscinetto orientabile a rulli
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Tiranti rinforzati 3° punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"
- Griglia posteriore a molle

Nelle versioni a rullo

- 2 martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo differisce dalla sagoma della macchina
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 3N)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor Ø 600 with "HIGH STRENGTH STEEL" flanges
- Helical blades: 6 per flange, size 90x10 mm
- Idle side support in oil bath
- External scraper blades
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- Single lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Spherical roller bearing
- Bearing supports with special seals "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Reinforced 3rd point hitch
- Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers
- Spring rear grid

In roller versions

- 2 mechanical jack for adjusting depth
- Roller differs from machine outline
- Protective shroud casing and sledge on outer side



SKF
SKF Equipped

CE

T1_1:4,08_ER

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/ PUNTE	PESO* RULLO PACKER Ø 575
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	HOES	WORKING DEPTH	HOE ROTOR	BLADES/ POINTS ROTOR	WEIGHT* PACKER ROLLER Ø 575
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	giri/min - rpm		kg
2500	150 / 250	110 / 184	2600	2800	60	28	245	306	2250
2800	180 / 250	132 / 184	2850	3050	66	28	245	306	2420
3000	200 / 250	147 / 184	3100	3300	72	28	245	306	2600
3500	220 / 250	162 / 184	3600	4000	84	28	245	306	2780

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
- Per un'affinatura migliore del terreno, si consiglia di usare vomerini rinalzatori o dischi laterali sull'interratrice.
- For use on hard or stony soils, it is advisable to equip the stone curier with counter-flanges.
- To improve soil refinement, it is advisable to equip with ridger ploughshares or side disks.